




Technisches M.B. Nr. 1235-D

ZUSATZMITTEL und NEBENARTIKEL

## 00880 – SILICONE REMOVER FAST



Gebrauchsfertig



Mit industriellem  
Papier oder sauberen  
Tüchern abwischen

### BESCHREIBUNG

Entfettungsmittel für Oberflächen basierend auf nicht aggressiver Lösemittelmischung mit schneller Verdampfung.

### ANWENDUNGSGEBIET

Silikonentfernung und Entfettung der zu lackierenden Oberflächen. Für die Wintersaison geeignet.

### EIGENSCHAFTEN

- Sehr gute Reinigungs- und Entfettungs- Wirkung.
- Keine aggressive Wirkung, auch gegen Einkomponenten-Grundierungen.
- Schnelle Verdampfung.

### VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDES

Die Oberfläche muss lackierungsbereit sein.

### VERARBEITUNG

Mit sauberen Tüchern, wie folgt:

- Mit mit 00880 SILICONE REMOVER FAST getränkten Tüchern die Oberfläche reiben.
- Die nasse Oberfläche mit sauberen Tüchern abtrocknen (man darf das Produkt auf der Oberfläche nicht verdampfen lassen).

**DIR 2004/42/CE: Vorbereitungs- und Reinigungsprodukte IIB/a – VOC spritzfertig 850 g/l**  
**Das spritzfertige Produkt hat höchstens einen VOC-Gehalt von 763 g/l**

### ÜBERLACKIERUNGEN

Alle Produkte der Lechler Karosserie-Palette.

**TECHNISCHES M.B. NR. 1235-D**  
**STAND 03/2009**

Die vorliegenden Informationen sind das Ergebnis streng überwachter Versuchsreihen und drücken unser Wissen nach neuesten Stand aus. Diese Angaben sind im übrigen nur als reine Informationen zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Gesellschaft noch können sie Anlass zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt auch in Anbetracht der Tatsache, daß sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.